

CRY721 气动屏蔽隔音箱

CRY721气动屏蔽隔音箱是一款ANC测试隔音箱，该隔音箱采用钣金材料焊接而成，适用于ANC头戴耳罩、麦克风、ANC耳机等电声产品的声学性能。



产品特点

- ◆ 为测试ANC产品降噪性能提供多种噪声检测环境，且有效降低噪声对工作环境干扰
- ◆ 为测试蓝牙、WIFI等产品提供射频屏蔽，避免产线互相干扰
- ◆ 为测试声学产新品性能提供隔音检测环境
- ◆ 可通过串口控制气动开合

技术参数

CRY721 屏蔽隔音箱	
屏蔽效果	0.8GHz-3GHz≥60dB
隔音效果	室外噪声：80dB，室内噪声≤40dB
工作尺寸 (mm)	(L) 400× (W) 600× (H) 420mm±5mm
箱体尺寸 (mm)	(L) 550× (W) 760× (H) 550mm
外观尺寸 (mm)	(L) 660× (W) 880× (H) 630mm
材质	钣金+隔音、吸音材料
外观颜色	米白色
净重	73.3±0.1kg

接口参数

接口名称	数量	规格参数
N-SMA	2	特性电阻50Ω, 频率范围DC~6GHz
BNC	4	特性电阻50Ω, 频率范围DC~6GHz
USB2.0	2	标准2.0数据出传输, 480Mbps/1.8A
DB9	3	标准串口传输, 耐压支流0-100V/1.6A
AC	1	交流 0-500V/10A

